

PRODUKT KATALOG

Behov skapar lösningar, det var så det började år 1986

Genom att hitta lösningar från era behov är vi ett innovativt företag och som bygger maskiner på era tankar och ider !

Under åren har vi utvecklat och tillverkat maskiner som tillfört mervärden till våra kunder nya som gamla .



Innehållsförtäckning

Inledning	3
TV-3V	4
TV-3P	5
TV-6V	6
TV-6P	7
TV-10V	8
TV-10P	9
TV-30V	10
TV-50V	11



K för Kvalité

Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter ska vara i fokus och ha marknadens högsta kvalitet. Men för oss handlar kvalitet lika mycket om kontakten med våra kunder. Våra vagnar går sällan sönder men i de fall våra kunder behöver reservdelar eller support finns vi tillhands med snabb service och reservdelslager hos våra återförsäljare. Vi levererar oftast alla K-Vagnens reservdelar 24/7, och vid beställning dagen före levereras de innan klockan tolv till våra kunder.

Genom att vara nära kunderna har vi förutsättningar att lösa problem, inte bara med snabb och effektiv service utan också på rätt sätt.

Vår personal har expertkunskaper om nästan varje enskild produkt. Med ett stort engagemang, hög servicekänsla och ett stort ansvarstagande finns vi tillhands när våra kunder behöver vår hjälp. En stor del i vår positiva utveckling är att lyssna på våra kunder och skräddarsy vagnarna efter vilka behov som finns. Vi utvecklas tillsammans.



TV-3V

FOSSILFRI



Standardutrustning


- Helgalvaniserat chassi
- Kulhandske 50 mm
- Vevbart stödhjul
- 20 meters slangvinda med slangstyrning
- 200 mm manlucka
- VX 15 bensinvattenpump 1,8 hk
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1700 mm
TOTAL BREDD	1000 mm
VOLYM	300 liter
TJÄNSTEVIKT	150 kg
MAXLAST	300 kg
TOTALVIKT	450 kg
MAX HASTIGHET	40 km/h
HJUL	20 x 10 - 4pr

Tillbehör

- 12v Vattenpump med 100 amp litium batteri med batteriladdare



TV-3P

FOSSILFRI



Standardutrustning


- Helgalvaniserat chassi
- PVC-tank
- 20 meters slangvinda med slangstyrning
- 200 mm manlucka
- VX 15 bensinvattenpump 1,8 HQ
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1200 mm
TOTAL BREDD	700 mm
VOLYM	300 liter
TJÄNSTEVIKT	100 kg
TOTALVIKT	400 kg

Tillbehör

- 12v Vattenpump med 100amp litium batteri med batteriladdare



TV-6V

FOSSILFRI



Standardutrustning


- Helgalvaniserat chassi
- PVC-tank
- Justerbar dragfäste(4 höjder)
- Dragögla 35-50 mm
- 12V LED-belysning
- Vevbart stödben
- Proffsslangvinda 20 meter 1/2 tums slang
- Automatisk upprullning / slang styrning
- Honda vx15 bensinmotor/pump 1,8hk
- 380 mm manlucka
- Ställbar draghöjd, 4 höjder
- Tankmätare
- Stänkskärmar
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1900 mm
TOTAL BREDD	1200 mm
VOLYM	600 liter
TJÄNSTEVIKT	180 kg
MAXLAST	600 kg
TOTALVIKT	780 kg
MAX HASTIGHET	40 km/h
HJUL	200 x 14,5

Tillbehör

- Honda WB20 4hk motor/pump
- Större slangvinda - 30 meters 1/2" slang
- Tvättborste med skaft 1,6 m
- 50 mm Kulhandske inkl. axel
- Stor slangvinda - 20 meters 3/4" slang
- 12v Vattenpump med 1 st 100 amp litium batteri med batteriladdare



TV-6P

FOSSILFRI



Standardutrustning


- Helgalvaniserad plattform
- PVC-tank
- Proffsslangvinda 20 meter 1/2 tums slang
- Automatisk upprullning / slang styrning
- Honda vx15 bensinmotor/pump
- 380 mm manlucka
- Tankmätare
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1500 mm
TOTAL BREDD	800 mm
VOLYM	600 liter
TJÄNSTEVIKT	110 kg

Tillbehör

- Honda WB20 4hk motor/pump
- Större slangvinda - 30 meters 1/2" slang
- Tvättborste med skaft 1,6 m
- Stor slangvinda - 20 meters 3/4" slang
- 12v Vattenpump med 1 st 100 amp litium batteri med batteriladdare



TV-10V

FOSSILFRI



Standardutrustning


- Helgalvaniserat chassi
- PVC-tank
- Justerbar dragfäste(4 höjder)
- Dragögla 35-50 mm
- 12V LED-belysning
- Vevbart stödben
- Proffsslangvinda 20 meter 1/2 tums slang
- Automatisk upprullning / slang styrning
- Honda vx15 bensinmotor/pump
- 380 mm manlucka
- Tankmätare
- Ställbar draghöjd, 4 höjder
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor
- Stänkskärmar

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	2500 mm
TOTAL BREDD	1400 mm
VOLYM	1000 liter
TJÄNSTEVIKT	200 kg
MAXLAST	1100 kg
TOTALVIKT	1300 kg
MAX HASTIGHET	40 km/h
HJUL	200*14,5 - 10 PR

Tillbehör

- Honda WB20 4hk motor/pump
- Större slangvinda - 30 meters 1/2" slang
- Tvättborste med skaft 1,6 m
- 50 mm Kulhandske inkl. axel
- Stor slangvinda - 20 meters 3/4" slang
- 12v Vattenpump med 1 st 100amp litium batteri med batteriladdare



TV-10P

FOSSILFRI



Standardutrustning


- Helgalvaniserad plattform
- PVC-tank
- Proffsslangvinda 20 meter 1/2 tums slang
- Automatisk upprullning / slang styrning
- Honda vx15 bensinmotor/pump
- 380 mm manlucka
- Tankmätare
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1900 mm
TOTAL BREDD	1000 mm
VOLYM	1000 liter
TJÄNSTEVIKT	150 kg

Tillbehör

- Honda WB20 4hk motor/pump
- Större slangvinda - 30 meters 1/2" slang
- Tvättborste med skaft 1,6 m
- Stor slangvinda - 20 meters 3/4" slang
- 12v Vattenpump med 1 st 100 amp litium batteri med batteriladdare




TV-30V



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	4500 mm
TOTAL BREDD	1950 mm
VOLYM	3000 liter
TJÄNSTEVIKT	1400 kg
MAXLAST	3000 kg
TOTALVIKT	4400 kg
MAX HASTIGHET	40 km/h
HJUL	400 / 60-15,5 14 RR



Tillbehör

- Rostfri redskapslåda låsbar 500*300*300
- Uppfällbar ATA-markeringsskärm komplett med
- Rostfri spolramp med 12v el-avstängning från hytten. Till sandsopning mm. Finns i bredderna 2000 mm och 2500 mm
- Kraftuttagsdriven 540 RMP vattenpump,
- 2 st Rotorledljus monterade baktill inkl. fästen
- Galvaniserad praktisk redskapslåda tillverkad i nätram 1800*400*400 mm, till slangar mm / 2 st per vagn
- Frontmonterad hydraulisk vattenpump, kräver max oljefläde 30 L / min och 200 bars tryck.
- Frontmonterad vridbar slangvinda, valbar slanglängd
- Tanka från sjö kitt, enkel ansutning, 7 m slang + filter
- Backkamera monterad, bak chassit
- Vanguard batteripack Lithium med 12 V elvattenpump 85L/min, max 8 bars tryck
- 40 meters slangvinda 3/4 med slangstyrning

Standardutrustning


- Helgalvaniserat utförande, tank och chassi
- Hydrauliskt bromssystem med handbroms
- 20 meters slangvinda 3/4",
- Brandpostanslutning pressal
- 12V LED-belysning. LGF-Skylt
- Tankmätare
- 50mm hitchögla
- Fällbart stödben
- 2 st Skvalpskott invändigt tank
- Till bevattning: Honda WB20 motor 620lit/min, tankvolym 2 L
- Galvade stänkskärmar
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor

TV-50V



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	5100 mm
TOTAL BREDD	2100 mm
VOLYM	5000 liter
TJÄNSTEVIKT	2000 kg
MAXLAST	5000 kg
TOTALVIKT	7000 kg
MAX HASTIGHET	40 km/h
HJUL	500/50-17, 14pr



Tillbehör

- Rostfri redskapslåda låsbar 500*300*300mm
- Uppfällbar ATA-markeringsskärm komplett med LED-optik, blixtljus, elmotor och kablage - 50km/h väg 2000mm
- Rostfri spolramp med 12v el-avstängning från hytten. Till sandsopning finns i bredderna 2000 mm och 2500 mm
- Ej vacuumtankning - Honda WB20 Vattenpump
- 2 st Rotorledljus monterade baktill inkl. fästen
- Galvaniserad praktisk redskapslåda tillverkad i nätram 1800*400*400 mm, till slangar / 2 st per vagn
- Frontmonterad hydraulisk vattenpump, kräver max oljeffläde 30 L / min och 200 bars tryck.
- Frontmonterad vridbar slangvinda, valbar slanglängd
- Backkamera monterad, bak chassit
- Vanguard batteripack Lithium med 12 V elvattenpump 85L/min, max 8 bars tryck
- 40 meters slangvinda 3/4 med slangstyrning

Standardutrustning

- Helgalvaniserat utförande tank och chassi
- Hydrauliskt bromssystem samt handbroms
- Kraftuttagsdriven vattenpump - 540rpm (Traktor 80 hk min)
- 20 meters slangvinda 3/4" proffs stålvinda, slangstyrning
- Brandpostanslutning pressal
- 12V LED-belysning. LGF-skylt
- Tankmätare, 50mm hitchögla, Fällbart stödben
- Vakuumteknik fyllning och tömning av tanken Avtappning botten
- 7 m Sugslang till sjö med filter
- 3 st Skvalpskott invändigt tank
- Till bevattning: Honda WB20 motor 620lit/min, tankvolym 2 L
- Galvade stänkskärmar
- Bevattnings munstycke med stril och stråle för träd och blommor



Se hemsidan

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn

Tel växel 0454-841 64 | Mobil 0705826597

info@k-vagnen.com

GPS adress: Koppargränden 1