

PRODUKT KATALOG

**Vi erbjuder marknadens största
produktsortiment till våra kunder !**

Genom att hitta lösningar från era behov är vi ett innovativt företag och som bygger maskiner på era tankar och ideoer !

Under åren har vi utvecklat och tillverkat maskiner som tillfört mervärden till våra kunder nya som gamla .



elPark

K-HEAT

K-HEAT
ECOWEEDKILLER
FOSSILFRITT

K-HEAT
VAGNSTEKNIK AB

Innehållsförteckning

K för Kvalité	3
K-Heat Maxi 9/110	4
K-Heat Maxi 9/110 S	5
K-Heat Maxi 9/110 SB	6
K-Heat Maxi 9/110 Tillval	7
K-Heat Maxi Plus 15/160	8
K-Heat Maxi Plus 15/160 S	9
K-Heat Maxi Plus 15/160 Tillval	10
K-Heat Compact PRO 9/110	11
K-Heat Compact PRO 9/110 specialvagn	12
K-Heat Compact PRO 9/110 för lastmaskiner	13
K-Heat Compact PRO 9/110 traktorvagn	14
K-Heat Compact PRO 9/110 boggisläp	15
K-Heat Compact PRO 9/110 plattform	16
K-Heat Compact PRO ePark 9/110 plattform NYHET	17
K-Heat Compact PRO 9/110 till Stama eltruckar	19
K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare	20
K-Heat Compact PRO B 15/110 till redskapsbärare	22
K-Heat Compact PRO 9/110	24
K-Heat Compact tillval	25
K-Heat Eco Weedkiller Garden	26
K-Heat Eco Weedkiller PRO SP mini NYHET	27
K-Heat Eco Weedkiller PRO SP	28
K-Heat Eco Weedkiller PRO 10	29
K-Heat Eco Weedkiller PRO 20 Dual	30
K-Heat Eco Weedkiller Mover	31

K för Kvalité

Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter ska vara i fokus och ha marknadens högsta kvalitet. Men för oss handlar kvalitet lika mycket om kontakten med våra kunder. Våra ogräsmaskiner går sällan sönder men i de fall våra kunder behöver reservdelar eller support finns vi tillhands med snabb service och reservdelslager hos våra återförsäljare. Vi levererar oftast alla K-Vagnens reservdelar 24/7, och vid beställning dagen före levereras de innan klockan tolv till våra kunder.

Genom att vara nära kunderna har vi förutsättningar att lösa problem, inte bara med snabb och effektiv service utan också på rätt sätt.

Vår personal har expertkunskaper om nästan varje enskild produkt. Med ett stort engagemang, hög servicekänsla och ett stort ansvarstagande finns vi tillhands när våra kunder behöver vår hjälp. En stor del i vår positiva utveckling är att lyssna på våra kunder och skräddarsy ogräsmaskinerna efter vilka behov

K-vagnen och ETP: Tillsammans för Hållbar Elektrifiering



Läs hela artikeln här

K-Heat Maxi 9/110




Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	5 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	98 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek
MÅTT, PLATTFORM, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm
VIKT	370 kg torr

Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
 Eurotestad SMP
 Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Större vattenfilter
 Justerbart vattenflöde
 Miljövänlig motor



K-Heat Maxi 9/110 S




Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	5 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	98 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek
MÅTT, PLATTFORM, LXBXH	2350mm x 1300mm x 1050mm
MÅTT, BILSLÄP, LXBXH	2500mm x 1500mm x 380mm

Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
 Fogelsta boggisläp - Totalvikt 1300kg
 Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Miljövänlig motor
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Större vattenfilter
 Justerbart vattenflöde
 Eurotestad SMP



K-Heat Maxi 9/110 SB



Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	5 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	98 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	450 liter
MÅTT, PLATTFORM, LXBXH	2350mm x 1300mm x 1050mm
MÅTT, BILSLÄP, LXBXH	2700mm x 1380mm x 380mm

Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
 Fogelsta enkelaxlad bilsläp - Totalvikt 1250kg
 Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Miljövänlig motor
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Större vattenfilter
 Justerbart vattenflöde
 Eurotestad SMP



K-Heat Maxi 9/110 tillval

Elstart inkl. batteri monterad

Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform

ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett, 12v elstyrning med batteri monterad på vagnen

Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara

K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål

K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål

Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt

Svängbar slangvinda 3/8" 30m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris mot 20m riginal vinda, Slim-Line

Fast slangvinda 3/8" 40m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris mot 20m original vinda, Slim-Line

Extra 3/8" slang 10m

Extra 3/8" slang 20m

Tvättborste, 1,6m skaft

Vattentank 300l, Lev. med anslutning. L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka

Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm

Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm

Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg, 380mm

Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)

Verktyslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt låsbart lock. Monteras fram på chassibalk.

600mm x 400mm x 400mm

Avkalkningsmedel 5l

Redskap mot Björnloka, rostfritt stål

Plastkåpa med gaskolvar för bilsläp - passar perfekt till företagsloggor & reklam


Teleskoplans för högtryckstvättar 1800-5500 mm

30 m avloppsslang "ILLER"

Doserare 1L behållare - rengöring

Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2, 400mm, vikbar som monteras på baklämmen, inkl. roterande LED varningsljus med 12 v batteri och avstängning mm.

Vid dubbla slangar: Slangvinda 20 m monterad inkl material & ombyggnad



K-Heat Maxi Plus 15/160




Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin på galvaniserad plattform för montering på traktorvagn, lastbilsflak m.fl. 75% mer vattenmängd än de vanliga Maxi-modellerna!

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	340m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	2,15 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	5 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	900 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	15 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	98 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	160 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek
MÅTT, PLATTFORM, LXBXH	2350mm x 1300mm x 1050mm
VIKT	420kg torr

Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
 18 liters bränsletank
 Digital temperaturstyrning
 40 m Slim-Line fast 3/8" proffsslangvinda med slangstyrning
 Elverk från Honda Power - 400V/230V, löstagbart
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
 Elstart med batteri
 Automatisk choke
 Ogräsmunstycke med hjul 500mm , ställbart i höjddled- Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 160 bar
 Justerbart vattenflöde
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Större vattenfilter
 Justerbart vattenflöde
 Eurotestad SMP
 40 m Slangvinda standard på Maxi plus



K-Heat Maxi Plus 15/160 S



Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin på galvaniserad plattform för montering på traktorvagn, lastbilsflak m.fl. 75% mer vattenmängd än de vanliga Maxi-modellerna!

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	340m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	2,15 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	5 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	900 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	15 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	98 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÅTT	160 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek
MÅTT, PLATTFORM, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm
MÅTT, BILSLÄP, LxBxH	2500mm x 1500mm x 380mm

Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
 Fogelsta boggisläp
 Digital temperaturstyrning
 40 m Slim-Line fast 3/8" proffsslangvinda - 400 bar
 Elverk från Honda Power med 18 liters bränsletank - 400V/230V, löstagbart
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
 Elstart med batteri
 Automatisk choke
 Ogräsmunstycke med hjul 500mm , ställbart i höjddled- Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 160 bar
 Justerbart vattenflöde
 Rundpump ning / förvärmning vatten / vredomslag
 Större vattenfilter
 Justerbart vattenflöde
 Eurotestad SMP
 40 m Slangvinda standard på Maxi plus



K-Heat Maxi 15/160 tillval

Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform

ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett, 12v elstyrning med batteri monterad på vagnen

Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris

K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål

K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål

Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt

Tvättborste, 1,6m skaft

Vattentank 300l, Lev. med anslutning.

L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka

Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena & brandpost.

L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm manlucka

Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm manlucka

Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg, 380mm manlucka

Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)

Verktyslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt låsbart lock. Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm

Avkalkningsmedel 5l

Redskap mot Björnloka, rostfritt stål

Teleskoplans för högtryckstvättar 1800-5500 mm


30 m avloppsslang "ILLER"

Doserare 1L behållare - rengöring

Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2, 400mm, vikbar som moteras på baklämmen, inkl. roterande LED varningsljus med 12 v batteri och avstängning mm.

Plastkåpa med gaskolvar för bilsläp

Vid dubbla slangar: Slangvinda 20 m monterad inkl material & ombyggnad



K-Heat Compact PRO 9/110




Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÅTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	valfri storlek
MÅTT, PLATTFORM, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm
VIKT	230kg torr

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast 300,450,600 eller 1000L
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Galvaniserad stållram
 Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / med elventilstyrning
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



K-Heat Compact PRO 9/110 specialvagn




Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på specialvagn för ex. kompaktraktor, elbil mm. Vagnen är byggd med så låg vikt som möjligt och med en viktfördelning som är anpassad för vattentanken och aggregatet.

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	450 liter
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm
FLAKMÅTT, LXB	2000mm x 1300mm
VIKT	1000kg

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön färg
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Bilsläp 80km/h ifor Williams enkelaxel totalvikt 1000 kg
 12v LED-belysning
 Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



K-Heat Compact PRO 9/110 för lastmaskiner




Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	450 L, 600 L, 1000L
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm
MÅTT PLATTFORM, LXBXH	1460mm x 1300mm x 1100mm
VIKT/TOTALVIKT	vattentank 450L/900kg, 600L/1200kg, 1000L/1600kg

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast 300,450,600 eller 1000L
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Galvaniserad stålram
 Galvaniserad plattform i kraftig balkkonstruktion
 Valfritt lastarfäste ex. Trima, Euro, stora BM-Avant.
 Gaffeltunnlar sitter som standard
 Avkalkningspump
 Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



K-Heat Compact PRO 9/110 traktorvagn




Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på specialvagn för ex. kompakttraktor, elbil mm. Vagnen är byggd med så låg vikt som möjligt och med en viktfordelning som är anpassad för vattentanken och aggregatet.

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÅTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	450 liter
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm
FLAKMÅTT, LXB	2000mm x 1300mm
VIKT	1000kg

Standardutrustning

- Digital temperaturstyrning
- 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
- Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
- Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450 liter
- Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
- Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
- Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
- Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
- Steglös justering på högtryck, max 110 bar
- Elstart med batteri
- Ställbart drag, 4 höjder
- Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla
- Vagnen lackeras i valfri kulör
- Gräsdäck 23x10,5-12pr
- 12v LED-belysning
- Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
- Avkalkningspump
- Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
- Eurotestad SMP
- Större vattenfilter
- Touchskärm PRO



K-Heat Compact PRO 9/110 Boggisläp



Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på Fogelsta boggisläp med 1300kg totalvikt

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÅTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 L
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm
FLAKMÅTT, LXBXH	2500mm x 1500mm x 380mm

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank i kraftig PVC-plast 600 liter, grön färg
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



K-Heat Compact PRO 9/110 plattform




Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på galvaniserad plattform för truckgafflar/gaffelstativ. Finns med 450, 600 eller 1000 liters vattentank. Perfekt anpassad för eget montage på ex. lastbil, släp, skåpbil mm.

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	450 L, 600 L, 1000 L
MÅTT PLATTFORM, LXBXH KH-C9110-450 1900X1200X1050	1900x1200x1050
MÅTT PLATTFORM, LXBXH KH-C9110-600 1900X1200X1050	1900x1200x1050
MÅTT PLATTFORM, LXBXH KH-C9110-1000	1900x1400x1100

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Galvaniserad plattform i balkkonstruktion för enkel av- & pålastning
 Inkl. fästplattor
 Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
 Avkalkningspump
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



NYHET

K-Heat Compact PRO elPark 9/110 plattform



Tillval,

Bilsläp William, flak 2000*1300mm bromsad, tot-vikt 1000kg
Lastarplattform, 450L tank, Trima/Eurofäste
Stama Multi/Maxi, Växelflak
Övriga tillval finns på ordinarie Compact tillvalssidor

FOSSILFRITT

Teknisk information

VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	74 dB
HÖGTRYCKSTVÄTT	Fritt flöde, 0,1 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	140 ml/1000l vatten
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	450 L, 600 L, 1000 L
VATTENTANK, VOLYM	1900x1200x1050
MÅTT PLATTFORM, LxBxH	1900x1200x1050
MÅTT PLATTFORM, LxBxH	1900x1400x1100



elPark

K-HEAT



Standardutrustning

- Digital temperaturstyrning
- 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
- Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
- Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
- Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
- Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
- Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
- Steglös justering på högtryck, max 110 bar
- Galvaniserad plattform i balkkonstruktion för enkel av- & pålastning
- Tank utrustad med Gardena- & brandpostkoppling
- Avkalkningspump 140ml
- Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
- Batteriladdare inbyggd
- Större vattenfilter
- Touchskärm PRO
- Litiumbatterisystem
- Kontrollpanel med indikator



K-Heat Compact PRO 9/110 till Stama




Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på växelflak för Stama eltruckar. Passar Stama Multi & Stama Maxi

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	94 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNINGVATTEN	140 ml/1000l
VATTENTANK, VOLYM	450 L
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Galvaniserad stålram runt aggregatet
 Lackerat växelflak
 4st löstagbara ben medföljer för att enkelt ställa av maskinen
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare



Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet montage som kan anpassas till de flesta modeller av redskapsbärare på marknaden exempelvis till Belos 5080.

Teknisk information

BRÄNSLEFÖRBRUKNING	Enligt fordonets specifikationer
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	15 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	96 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 L eller valfri tankstorlek, upp till 1000 L
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	960mm x 560mm x 855mm
ARBETSBREDD	1000mm, 12 st dysor
VIKT	250 kg

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C med snabbkoppling
 Galvaniserad stålram runt aggregatet
 Vattentank grön i kraftig PVC-plast 600 L monterad på huven baktill
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 75% mer vattenflöde än de vanliga K-Heat Compact modellerna
 Hydraulisk sidoförskjutning av dysrampen på 450mm - höger sida
 Hydrauldrift, 40 l/min 200 bar
 12 st dysor varav 2 sidodysor för kantsten
 Dubbla högtrycksventiler för justering mellan dysramp & sidodysa
 4-punkts fäste / A-Ram / 3-punkt, mm
 Snabbkopplingar mellan K-Heat och maskin gör det nu lätt att plocka bort enheten / hydraulik-el-vatten
 12v Ledbelysning på K-Heat bakre ram
 Touchskärm PRO



Kontrollpanel i hytt

- Digital display för vattentemperatur
- Brytare med 3 lägen display + brännare
- Brytare med 3 lägen till magnetventil(dysramp & sidodysa)
- Vattennivå varning
- Fäste kontrollpanel
- All reglering sker smidigt och lätt från förarplatsen i hytten
- Elektronisk rundpumpning / förvärmare

Tillval

- Anpassning till annan typ av maskin, ex. Lundberg, Wille, Volvo, Weidemann m. fl - Levereras med samma utrustning som ovan men anpassas med olika typ av fästjärn, tank mm.
- Offert kan skickas men vi kommer att behöva maskinen på plats hos oss.
- Kombinera ogräsbekämpningen med 1m frontramp. Vi anpassar frontrampen med valfritt redskapsfäste.
- 20 m slangvinda manuell



K-Heat Compact PRO B 15/110 till redskapsbärare




mm. Valfri släpvagn ingår i priset (Williams bromsad totalvikt 1000kg 2000*1250mm alt. K-Vagnen obromsad totalvikt 1000kg 2000*1250mm).
Montering och provkörning ingår i priset.

Teknisk information

BRÄNSLEFÖRBRUKNING	Enligt fordonets specifikationer
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	15 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	96 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	600 L eller valfri tankstorlek, upp till 1000 L
MÅTT, AGGREGAT, LXBXH	960mm x 560mm x 855mm
ARBETSBREDD	1000mm, 12 st dysor
VIKT	250 kg

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C med snabbkoppling
Galvaniserad stålram runt aggregatet
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
75% mer vattenflöde än de vanliga K-Heat Compact modellerna
Hydraulisk sidoförskjutning av dysrampen på 450mm - höger sida
Honda bensinmotor elstart
12 st dysor varav 2 sidodysor för kantsten
Dubbla högtrycksventiler för justering mellan dysramp & sidodysa
4-punkts fäste / A-Ram / 3-punkt, mm
Snabbkopplingar mellan K-Heat och maskin gör det nu lätt att plocka bort enheten / hydraulik-el-vatten
12v Ledbelysning på K-Heat bakre ram
Touchskärm PRO
Valfritt släp (William alt. K-Vagnen)



Kontrollpanel i hytt

- Digital display för vattentemperatur
- Brytare med 3 lägen display + brännare
- Brytare med 3 lägen till magnetventil(dysramp & sidodysa)
- Vattennivå varning
- Fäste kontrollpanel
- All reglering sker smidigt och lätt från förarplatsen i hytten
- Elektronisk rundpumpning / förvärmare

Tillval

- 12v Bevattningspump med 20m vinda
- Markerings-skärm vikbar
- Rotorjetmunstycke
- Vattennivå varning
- Varningsljus Led



K-Heat Compact PRO 9/110



Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Traktormontage som passar på marknaden alla frontlyftar, Bak finns 3-punktsfäste för exempelvis lastram med 600 L tank. Frontlyften har snabbkopplingar till vatten, vilket gör det enkelt ställa av K-Heat.

Teknisk information

AVVERKNINGSGRAD, OGRÄSBEKÄMPNING	240 m ² /tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING	1,6 l/tim
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, BRÄNNARE	4,7 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HÖGTRYCK	520 l/tim
VATTENFÖRBRUKNING, HETVATTEN	9 l/min
VATTENTEMPERATUR, VID LANS	98 °C
LJUDNIVÅ	96 dB operatörsbuller
HÖGTRYCKSTVÄTT	110 bar
OGRÄSBEKÄMPNINGSTRYCK	Fritt flöde, 0,1 bar
AVKALKNINGSMEDEL - FÖRBRUKNING	140 ml/1000l vatten
VATTENTANK, VOLYM	500 L - 800 L ingår
MÅTT, PLATTFORM, LXBXH	1170mm x 560mm x 855mm

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
 20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
 Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
 Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön
 Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
 Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
 Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
 Steglös justering på högtryck, max 110 bar
 Elstart med batteri
 Galvaniserad stålram runt aggregatet
 Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
 Eurotestad SMP
 Större vattenfilter
 Touchskärm PRO



K-Heat Compact tillval

Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform

ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett, 12v elstyrning med batteri monterad på vagnen

Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2, 400mm, vikbar som moteras på baklämnen, inkl.

roterande LED varningsljus med 12 v batteri och avstängning mm.

Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris

K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål

K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål

Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt

Svängbar slangvinda 3/8" 30m, proffsvinda i stål med slangstyrning -

mellanpris mot 20m riginal vinda, Slim-Line

Fast slangvinda 3/8" 40m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris

mot 20m original vinda, Slim-Line

Extra 3/8" slang 10m

Extra 3/8" slang 20m

Tvättborste, 1,6m skaft

Vattentank 300l, Lev. med anslutning.

L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka

Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm

Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm

Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg,

380mm

Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)

Verktygslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt låsbart lock. Monteras fram på chassibalk.

600mm x 400mm x 400mm

Plastkåpa med gaskolvar för Fogelsta boggisläp - passar perfekt till företagsloggor & reklam

Avkalkningsmedel 5l

Honda elverk till K-Heat Compact 9/110 EI(För körning där man inte har tillgång till ström)

Redskap mot Björnloka, rostfritt stål


Teleskoplans för högtryckstvättar 1800-5000 mm

30 m avloppsslang "ILLER"

Doserare 1L behållare - rengöring

12 v Vattenpump 24 l /min monterad med knapp av och på mm. Har kompetterats

Vid dubbla slangar: monteringskostnad inkl allt + KH-132



K-Heat Eco Weedkiller Garden


Eco Weedkiller Garden varmvattenberedare bygger på exakt samma princip som proffsmodellerna, dvs 100 grader varmvatten. Enheten är väldigt enkel att använda, du fyller bara på med kallt eller varmt vatten från kranen. Ju varmare vatten som fylls på, desto kortare uppvärmningstid. Kärnan är gjord av rostfritt stål, vilket garanterar lång livslängd.

Perfekt till kyrkor, kommunala bostadsbolag mm

Teknisk information

STRÖMFÖRSÖRJNING
VIKT (TOM)
VIKT (FULL)
BEHANDLINGSSLANG
UPPVÄRMNINGSTID
VATTENTANK, VOLYM
MÅTT AGGREGAT, LXBXH

10A/230 V, 2000W
26 kg
51 kg
3 m slang
20*90 minuter
25 L
400mm x 400mm x 1180mm



NYHET

K-Heat Eco Weedkiller PRO SP mini



FOSSILFRITT

Eco Weedkiller Pro SP mini är en helelektrisk bekämpningsenhet för ogräs, som fungerar med hjälp av upphettade doser. Pro SP mini-enhetens vattentank på 150 liter klarar av att behandla 50–75 m² grönskande yta. Pro SP-enheterna är praktiskt taget ljudlösa vid bruk, så de passar perfekt för platser där ljud utgör problem.

Pro SP mini har utarbetats efter användarnas önskemål och är ett idealiskt alternativ för många olika ändamål.

Tack vare sin kompakta storlek och låga vikt är enheten lätt att flytta med till exempel en terränghjuling, en åkgräsklippare eller en elassisterad vagn.

Teknisk information

EFFEKT	3 kW/10 kW
SPÄNNING	230 V/400 V - 50 Hz / 12 V
VATTENPRODUKTION	ca. 6 l/min (100°C)
MAXIMALT TRYCK	3 bar
MÅTT (L X B X H)	115 x 72 x 110 cm
VIKT	160 kg tom , 310 kg full
VATTENCISTERN	150 l
IP-KLASSIFICERING	IP44
AUTOMATISK SLANGVINDA	20 m





K-Heat Eco Weedkiller PRO SP

FOSSILFRITT


Eco Weedkiller Pro SP-serien är baserad på dosuppvärmning, och är avsedd för behandling av flera små ytor. PRO SP-enheten låter dig utföra mycket korta behandlingar samtidigt som vattnets temperatur hålls konstant. Aggregatet behåller värmen i minst åtta timmar och behöver inte anslutas till elnätet eller vatten under användning. Pro SP har 0 decibel, vilket gör att den är perfekt där buller kan vara störande. Bara fyll på med kallt eller varmt vatten, ju varmare vatten desto kortare uppvärmningstid.

Teknisk information

MODELL	PRO SP 3	PRO SP 6
STRÖM	3 KW/10 KW	10 KW
SPÄNNING	230 V/400 V -50 HZ/12 V	400 V -50 HZ/12 V
VATTENFÖRBRUKNING	CA. 6 L/MIN (100 GRADER)	CA. 6 L/MIN (100 GRADER)
AUTOMATISK SLANGVINDA	18 M	18 M
MAX. DRIFTSTRYCK	3 BAR	3 BAR
VATTENTANKKAPACITET	300 L	600 L
VIKT (TOM)	300 KG	450 KG
VIKT (FULL)	600 KG	1050 KG
MÅTT (L X B X H)	1250X1000X1050 MM	1900X1000X1050 MM
MAX. VATTENTEMPRATUR	109 GRADER	109 GRADER
UPPVÄRMNINGSTID	UPP TILL 3 1/2 TIM	UPP TILL 3 1/2-5 TIM
IP-KLASSIFICERING	IP 44	IP 44



K-Heat Eco Weedkiller PRO 10

FOSSILFRITT


Eco Weedkiller Pro är en multifunktionell varmvattenapparat med den kemikaliefria ogräsbekämpningsfunktionen, och en effektiv mångsidig varmvattenhögtryckstvätt. HVO100, endast diesel. Proffsmaskin för kommunal och entreprenad.

Teknisk information

STRÖMFÖRSÖRJNING

Kubota-dieselmotor 9,9 kW, Cat högtryckspump 150 bar

LJUDNIVÅ

Dieselvärmare Mazzoni

89 db

BRÄNSLEKAPACITET

45 L

VATTENTANK, VOLYM

400 L (extra tank som tillbehör, 1000-2000-3000-5000L)

MÅTT AGGREGAT, LXBXH

1400mm x 970mm x 1200mm

STRÖMFÖRSÖRJNING

Dieselbränslefövärmare 93 kw

FÖRBRUKNING VATTENFÖRBRUKNING

10 L/ min (99-105 grader)

HÖGTRYCKSTVÄTT OCH DESINFEKTION

150 bar, 15 L/min (ca 80 grader)

VIKT (TOM)

460 kg

VIKT(FYLLD MED VATTEN & DIESEL)

1000 kg


SLANGSORTIMENT

Rostfri slangvinda 80m, pistol med snabbkoppling

Ogräsbekämpningslans med hjul bredd 250 mm

Högtrycksmunstycke 150 bar dubbellans

20 m påfyllningsslang



K-Heat Eco Weedkiller PRO 20

FOSSILFRITT


Eco Weedkiller Pro är en multifunktionell varmvattenapparat med den kemikaliefria ogräsbekämpningsfunktionen, och effektiv mångsidig varmvattenhögtryckstvätt. HVO100, endast diesel. Proffsmaskin för kommunal och entreprenad.

Teknisk information

STRÖMFÖRSÖRJNING

LJUDNIVÅ

BRÄNSLEKAPACITET

VATTENTANK, VOLYM

MÅTT AGGREGAT, LXBXH

ANTAL ANVÄNDARE

STRÖMFÖRSÖRJNING

FÖRBRUKNING VATTENFÖRBRUKNING

HÖGTRYCKSTVÄTT OCH DESINFEKTION

VIKT (TOM)

VIKT(FYLLD MED VATTEN & DIESEL)

SLANGSORTIMENT

Hatz-dieselmotor 9,3 kW, Cat högtryckspump, max tryck 150 bar

89 db

90 L

310 L (extra tank som tillbehör, 1000-2000-3000-5000L)

1870mm x 1250mm x 1200mm

2 Personer

2 * Dieselbränsleförvärmare 93 kw

2 * 10 L/ min (99-101 grader)

150 bar, 15 L/min (70-75 grader)

610 kg

1000 kg

1 x 80 m behandlingsslang

20 m påfyllningsslang



K-Heat Eco Weedkiller Mover


FOSSILFRITT



Teknisk information

HASTIGHET	2 Variabla hastigheter upp till 4 och 6 km/h
KAPACITET	1400 kg
TRACTION	Stopp och start på 6 graders stigning
HJUL	Punkteringsfria, skumfyllda däck
LASTMÅTT (L X B X H)	1600x800x550 mm
ANTAL ANVÄNDARE	2 Personer
TOTAL LÄNGD	2950 mm
VIKT	250 kg
MOTOR	1500 watt
STYRNING	På alla 4 hjulen
ARBETSTID	5 timmars kontinuerlig körning

K-Heat Eco Weedkiller Mover är en eldriven vagn som kan användas för att transportera ECO Weedkiller Pro-modellerna.

Den är som standard utrustad med en kraftfull elmotor och magnetbromsar, samt stora punkteringsfria skumfyllda däck, för bekväm transport på ojämna underlag. Det ergonomiska kontrollhandtaget har enkel manövrering för att styra körning, framåt/bakåt och nödstopp. Den inbyggda batteriladdaren gör laddningen enkel från 230v strömförsörjning.





Se hemsidan

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn

Tel växel 0454-841 64 | Mobil 0705826597

info@k-vagnen.com

GPS adress: Koppargränden 1